

大田原市長 様

申請者 住 所  
氏 名  
電話番号

大田原市ブロック塀等安全対策工事補助金交付申請書

大田原市ブロック塀等安全対策工事補助金交付要綱第7条の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。

ブロック塀等の所在地	大田原市					
ブロック塀等の種類	<input type="checkbox"/> 補強コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> 組積造					
面する道路の種類	<input type="checkbox"/> 通学路に指定されている道 <input type="checkbox"/> 国道 <input type="checkbox"/> 県道 <input type="checkbox"/> 用途地域内の市道					
工事の区分	<input type="checkbox"/> 補助対象物の除却工事 <input type="checkbox"/> 補助対象物の建替え工事 <input type="checkbox"/> 補助対象物の改修工事					
工事請負者	所在地					
	名 称					
工事の対象となる塀等の長さ	除却	m	建替え	m	改修	m
補助対象工事に要する費用	除却					円
	建替え又は改修					円
	合計					円
交付申請額						円
工事予定期間	年 月 日～		年 月 日			

○市税等の調査同意書及び誓約書

この補助金の補助要件審査のため、私及び世帯員の市税等の納付状況について、市が調査することに同意します。

また、国及び県税等に滞納がないことについて誓約します。

申請者氏名（自署）

※代理人が署名する場合は、本人からの委任状を添付してください。

（裏面へ）

○補強コンクリートブロック造の塀の点検表

項目		基準	結果	
			区分	備考
1	高さ	地盤から2.2メートル以下である。	適合・不適合	
2	壁の厚さ	高さ2メートルを超える場合は、15センチメートル以上である。	適合・不適合	
		高さ2メートル以下の場合は、10センチメートル以上である。		
3	鉄筋	壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋が入っている。	適合・不適合	
		壁内に径9ミリメートル以上の鉄筋が縦横ともに80センチメートル以下の間隔で入っている。	適合・不適合	
4	控壁（高さが1.2メートルを超える場合）	長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出している。	適合・不適合	
5	基礎（高さが1.2メートルを超える場合）	丈が35センチメートル以上で根入れの深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。	適合・不適合	

○組積造の塀の点検表

項目		基準	結果	
			区分	備考
1	高さ	地盤から1.2メートル以下である。	適合・不適合	
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上である。	適合・不適合	
3	控壁	長さ4メートル以下ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが項目2の寸法の1.5倍以上である。	適合・不適合	
4	基礎	根入れの深さが20センチメートル以上である。	適合・不適合	

添付書類

- (1) 土地又は建物の登記事項証明書等の補助対象物の所有を証する書類の写し
- (2) 補助対象工事に係る経費の見積書及び明細書の写し
- (3) 補助対象工事を実施する場所の付近見取図
- (4) 補助対象物の配置図及び現況写真
- (5) 建替え又は改修工事後のブロック塀等の仕様及び設置位置が確認できる図面等
- (6) その他市長が必要と認める書類